

Installation of Device Type and Code Page


Device Type: ZTALLY

Code Page: 9130


Converting the code page 9130 to
UNICODE (up from Rel. 4.7 / 6.20)

Import Device Type


Spool-Administration Einstieg



Upload/Download von SAPscript-Objekten



Upload/Download von SAPscript-Objekten



Upload/Download von SAPscript-Objekten 1

```
***** Start SAPscript Transport RSTXR3TR *****  
Transportobjekt PRIN ZTALLY wird bearbeitet  
Das Objekt wurde erfolgreich importiert  
Der Spooler wurde über die Änderung informiert
```

Import Code Page

Step 1: Main Menu Navigation

- Hilfsmittel
- Zu Zeichensätzen
- Importieren

Step 2: Upload Dialog

Upload von Zeichensatzdefinitionen im alten Format (Codepages)

Zeichensatznummer: 9130

Dateiname: c:\temp\S****.CPA

Dateisystem: GUI

Dateisystem: Server

UPLOAD (Datei -> R/3)

UPDATE/DELETE bei Upload

Alten Zeichensatz auflisten

Neuen Zeichensatz auflisten

Step 3: File Selection

SAP Custom - Open File

Suchen in: temp

Choose S9130.CPA

Dateiname: S9130.CPA

Step 4: Object Catalog Entry

Objektkatalogeintrag anlegen

Objekt: R3TR/SPCS/9130

Attribute:

- Paket: []
- Verantwortlicher: SBSMASTER
- Originalsystem: SLP
- Originalsprache: []

Step 5: Confirmation

Codepage hochladen

Wollen Sie wirklich die Codepage hochladen und überschreiben?

Ja Nein Abbrechen

Step 6: Upload Summary

Upload von Zeichensatzdefinitionen im alten Format (Codepages)

Zeichensatz (Codepage) 9130

Folgende Datei wird geladen: D:\daten\spool\drucker\Tally\S9130.CPA

Es wurden 525 Zeilen gelesen aus Datei D:\daten\spool\drucker\Tally\S9130.CPA

Zeichensatz : 9130

Hersteller : ISO

Encoding : 84

Byte indicator : 9130

Extension method: 00

Codepage-Id : 00000

Kommentar : Printer Tally, 8859/1 (Latin 1) & OCR-A+EURO

Version : 00046

Codepage: 9130 Zeichennummer: 00001 Hexcode: 1C

Codepage: 9130 Zeichennummer: 00007 Hexcode: 7E

Codepage: 9130 Zeichennummer: 00008 Hexcode: 5F

Codepage: 9130 Zeichennummer: 00009 Hexcode: 60

Codepage: 9130 Zeichennummer: 00032 Hexcode: 20

Codepage: 9130 Zeichennummer: 00033 Hexcode: 21

Step 7: Output

Folgende Gerätetypen verwenden den Zeichensatz:

ZTALLY STN200002Tally a11, MTPL-Emul. 061130913091309130 BURGER 20061130111205620 SLE

Einige Gerätetypen verwenden den Zeichensatz.

Prüfen Sie bitte mit Transaktion Spool-Verwaltung, ob der Zeichensatz für diese Gerätetypen geeignet ist.

Der Zeichensatz wurde abgespeichert!

Bitte mit Transaktion SPAD prüfen.

Der Spooler wurde über die Änderung informiert.

Ende!

Convert Code Page 9130 to Unicode

required since SAP Release 4.7 / 6.20

Transaction SE38 or SA38

ABAP Editor: Einstieg



Programm RSCP0126

Teilobjekte

- Quelltext
- Varianten
- Eigenschaften
- Dokumentation
- Textelemente

Codepage Umsetzung: SAP Zeichen basiert -> Unicode basiert

Umzusetzende Codepage bis

Richtung der Umsetzung

- SAP Zeichen -> Unicode
- Umsetzung rückgängig machen
- Umsetzung wiederholen

Standard-Segmente verwenden für:

- SAP Icons
- SAP Dings
- Box Drawings

Umsetzungsreport

- Änderungsliste ausgeben
- nur Fehler anzeigen

Codepage Umsetzung: SAP Zeichen basiert -> Unicode basiert

Codepage Umsetzung: SAP Zeichen basiert -> Unicode basiert

Umsetzung von Codepage : 9130 Printer Tally, 8859/1 (Latin 1) & OCR-A+EURO

Re-set internal cache

Transaction SPAD

The screenshot shows the 'Spool-Administrati' application window. The menu bar includes 'Konfiguration', 'Verwaltung', 'Springen', 'Hilfsmittel', 'Einstellungen', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. The 'Cache-Steuerung' option is highlighted in the 'Springen' menu. Below the menu, there are tabs for 'Geräte und Server', 'Output-Management-Systeme', and 'Gerätetypen'. The 'Geräte und Server' tab is active, showing a list of device types: 'Ausgabegeräte', 'Aufbereitungsserver', 'Koppelarten', and 'Vermittlungsrechner'. A yellow bar at the bottom contains the text 'Installation prüfen'.

Spooler Admin.: Cache Steuerung

The dialog box 'Spooler Admin.: Cache Steuerung' is shown. It has two radio buttons: 'System-global' (selected) and 'Server-lokal'. Below are several fields: 'Ausgabegerät' (empty), 'Gerätetyp' (filled with 'ztally'), 'Codepage' (filled with '9130'), 'Server-Name' (empty), 'Logisches OMS' (empty), 'Reales OMS' (empty), 'Textpool' (empty), and 'Spool-Einstellungen' (empty). Red arrows point to the 'Gerätetyp' and 'Codepage' fields.

Spooler Admin.: Cache Steuerung

This is another view of the 'Spooler Admin.: Cache Steuerung' dialog box, identical to the one above. A red arrow points to the 'Codepage' field, which contains the value '9130'.