

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



DL-200

Vielerorts unverzichtbar

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Platzsparender Desktop Drucker
- Einfaches Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- Vielfältige Schnittstellen
- Unterstützt ZPL und EPL Emulationen

DL-200

Dank seinen **kompakten Abmessungen** findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine **platzsparende vertikale Öffnung** und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank **verschiedener Schnittstellen und Emulationen** leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem **Schneider oder Etikettenspender** aufgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.

TECHNISCHE DATEN

Druckgeschwindigkeit	5 ips (127 mm/Sek.)
Druckbreite	4" (108 mm)
Druckmethode	Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer
Auflösung	203 dpi
Schriften	Font A - Font V (ZPL) Benutzerdefinierte Zeichen und Grafiken können geladen werden
Speicher	8 MB Flash, 8 MB SDRAM
Schnittstellen Standard	USB (2.0 Full Speed)
Schnittstellen Optional	Seriell (RS-232C), Parallel (IEEE 1284), Ethernet (10/100)
Druckersprache	ZPL II, EPL
Verbrauchsmaterial	Farbband, Thermo-Direkt-/Transfer Papier und Etiketten
Farbband	Breite: 30 - 110 mm; Länge: 74 m Kerndurchmesser: 0,5" (12,7 mm); Außendurchmesser: 37 mm
Media	Breite: 25 - 120 mm; Dicke: 0,05 - 0,32 mm Kerndurchmesser: 1" oder 1,5" (25,4 mm oder 37 mm); Aussendurchmesser: 5" (127 mm)
Sensoren	Black Mark, Label Gap, Farbband
Barcode	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Planet Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar, MSI, Plessey 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix
Gewicht	1,8 kg
Abmessung	207 x 241 x 172 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	100 - 240 V AC - 50/60 Hz
Temperatur	+5° bis +40° C; 10% bis 98% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	bis zu 300 m/Tag
Drucker Treiber	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022
Optionen	Modelle mit Schneider oder Etikettenspender Serielle, Parallele, Ethernet Schnittstelle
Garantie	24 Monate Bring-In; kostenlos erweiterbar auf 3 Jahre Bring-In nach Registrierung auf der DASCOM Homepage Nicht eingeschlossen sind Verschleißteile (Druckkopf und Andruckwalze). Druckkopf 25 km oder 12 Monate

Konfigurationen:

- **DL-200** Standardmodell
- **DL-200 Ser** Modell mit USB & ser. Schnittstelle
- **DL-200 Par** Modell mit USB & par. Schnittstelle
- **DL-200 Eth** Modell mit USB & Ethernet Schnittstelle

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047