

## DP-530si

Robust und zuverlässig  
in allen Umgebungen



**2 JAHRE**  
BRING-IN-  
GARANTIE

### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Verschraubte Stromzufuhr
- Bluetooth und WiFi Modelle
- ESC/POS, ZPL und CPCL Emulation



# DP-530si

Der DP-530si Drucker ist die industrielle Variante der beliebten DP-530 Serie. Mit einem robusten Gehäuse und einer schwingungsgedämpften Befestigungsplatte sowie einer rüttelfesten Stromversorgung zum Bordstromnetz ist er der ideale Begleiter für Bau- oder Fertigungsfahrzeugen in rauen Umgebungen von der Wüste bis zur Tundra.



## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.)
<b>Auflösung</b>	203 dpi (8 Punkte/mm)
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	50 km
<b>Speicher</b>	256 MB FLASH, 512 MB DRAM
<b>Druckbreite</b>	Bis zu 72 mm
<b>Schnittstellen Standard</b>	RS-232 und USB (via USB auf RS-232 Kabel)
<b>Schnittstellen Optional</b>	Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
<b>Bluetooth</b>	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
<b>WiFi</b>	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
<b>Administration</b>	Interne Webseite
<b>Emulationen</b>	ESC/POS, ZPL II, CPCL
<b>Rollengröße</b>	Max. Durchmesser 2,6" (6,6 cm) Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm)
<b>Rollenlänge</b>	ca. 52 m Entspricht 332 Stk. 6" Belege
<b>Gewicht</b>	0,73 kg
<b>Abmessungen</b>	127 x 165 x 101 mm (B x T x H)
<b>Eingangsspannung</b>	9-32 V
<b>Umgebungstemperatur</b>	-18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10% bis 90%
<b>MTBF</b>	10.000 Stunden
<b>Treiber</b>	Windows 8/8.1/10/11 und Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (nur WiFi)
<b>Prüfzeichen</b>	CE, FCC Class B, UL, E1
<b>Schutzklasse</b>	IP54 gem. IEC 529; Übersteht mehrere Stürze aus 1,8 m Fallhöhe gem. IEC 68-2

## Konfigurationen:

- **DP-530si** Standardmodell
- **DP-530si BT** Modell mit Bluetooth
- **DP-530si WiFi** Modell mit WiF

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047